



GK-420/2.2



GK-530/3.0



GK-630/4.0



GK-880/5.5



GK-1400/7.5



GK-1760/2x5.5

Seria GK - na zbiorniku poziomym

Symbol	Pojemność zbiór. (litry)	Cy/ST	Ssanie l/min	Wydmuch l/min	Ciężnienie (bar)	Moc kW	Napięcie V	Waga kg	Wymiary (mm)		
									długość	szerokość	wysokość
GK 235-1,5/50	50	1/1	235	165	10	1,5	230	66	850	400	770
GK 280-2,2/50	50	1/1	280	200	10	2,2	230/400	66	850	400	770
GK 280-2,2/100	100	1/1	280	200	10	2,2	230/400	81	1150	490	850
GK 420-2,2/50	50	2/1	420	340	10	2,2	230/400	71	850	400	770
GK 420-2,2/100	100	2/1	420	340	10	2,2	230/400	86	1150	490	850
GK 500-3,0/50	50	2/1	500	390	9	3,0	400	72	850	400	770
GK 500-3,0/100	100	2/1	500	390	9	3,0	400	92	1150	490	850
GK 530-3,0/50	50	3/1	530	440	10	3,0	400	105	900	400	800
GK 530-3,0/100	100	3/1	530	440	10	3,0	400	115	1150	500	1000
GK 530-3,0/200	200	3/1	530	440	10	3,0	400	145	1460	640	1150
GK 630-4,0/100	100	2/1	630	550	10	4,0	400	144	1150	505	1000
GK 630-4,0/270	270	2/1	630	550	10	4,0	400	195	1650	660	1150
GK 880-5,5/100	100	3/1	880	740	10	5,5	400	141	1150	505	1150
GK 880-5,5/270	270	3/1	880	740	10	5,5	400	206	1650	510	1150
GK 880-5,5/500	500	3/1	880	740	10	5,5	400	246	2000	610	1250
GK 1400-7,5/500	500	2/2	1400	1100	10	7,5	400	320	2000	610	1250
GK 1760-2x5,5/500S	500	3/1	1760	1520	10	2x5,5	400	365	2050	610	1250

S - szafka sterująca

Seria VGK - na zbiorniku pionowym

Symbol	Pojemność zbiór. (litry)	Cy/ST	Ssanie l/min	Wydmuch l/min	Ciężnienie (bar)	Moc kW	Napięcie V	Waga kg	Wymiary (mm)		
									długość	szerokość	wysokość
VGK 420-2,2/100	100	2/1	420	340	10	2,2	230/400	90	630	540	1240
VGK 530-3,0/100	100	3/1	530	440	10	3,0	400	118	630	560	1300
VGK 630-4,0/270	270	2/1	630	550	10	4,0	400	192	650	700	1750
VGK 880-5,5/270	270	3/1	880	740	10	5,5	400	201	650	700	1800

Tylko oryginalne części zamienne i oleje Walter Kompressortechnik gwarantują długą żywotność i bezawaryjną pracę oraz stabilność osiąganych parametrów.



DYSTRYBUTOR



Jednym z celów firmy Walter Kompressortechnik jest ciągle podnoszenie jakości wyrobów. Z tego powodu producent zastrzega sobie możliwość zmiany oferty oraz parametrów technicznych