

Sprężarki śrubowe serii **SK** o mocach od 5,5 do 75 kW to profesjonalne urządzenia przeznaczone do pracy ciągłej w małych i średnich zakładach usługowych, w tym w różnych gałęziach przemysłu.

Dzięki fabrycznie montowanemu sterownikowi są bardzo przyjazne w użytkowaniu. Napęd pasowy i prosta budowa sprawiają, że urządzenia te są trwałe a obsługa serwisowa szybka i tania.

Sprężarki wolnostojące w obudowie dźwiękochłonnej

Symbol	Ciśnienie (bar)	Wydajność		Moc kW	Głośność dB(A)	Waga kg	Wymiary (mm)		
		m3/min	m3/h				długość	szerokość	wysokość
SK 5,5	8	0,8	48	5,5	68	205	875	680	1025
	10	0,7	42						
	15	0,5	30						
SK 7,5	8	1,15	69	7,5	70	225	875	680	1025
	10	1	60						
	15	0,84	50,4						
SK 11	8	1,65	99	11	71	280	1080	680	1025
	10	1,5	90						
	15	1,13	67,8						
SK 15	8	2,1	126	15	72	335	1080	680	1025
	10	1,9	114						
	15	1,5	90						
SK 15 BC	8	2,5	150	15	72	565	1230	1070	1490
	10	2,2	132						
	15	1,65	99						
SK 18,5	8	3	180	18,5	72	580	1230	1070	1490
	10	2,7	162						
	15	2,1	126						
SK 22	8	3,5	210	22	72	595	1230	1070	1490
	10	3,2	192						
	15	2,5	150						
SK 30	5	5,5	330	30	72	660	1280	980	1380
	8	4,55	273						
	10	4,2	252						
	13	3,5	210						
	15	3,2	192						
SK 37	8	5,5	330	37	72	685	1280	980	1380
	10	5	300						
	13	4,2	252						
	15	4	240						
SK 45	8	7,2	432	45	72	1000	1600	1150	1650
	10	6,5	390						
	13	5,6	336						
	15	5,1	306						
SK 55	8	8,5	510	55	73	1080	1600	1150	1650
	10	7,7	462						
	13	6,7	402						
	15	6	360						
SK 75	8	12,8	768	75	73	1600	1850	1300	1900
	10	11,1	666						
	13	10	600						

