

Seria **SKTG** stanowi grupa maszyn o mocy 5,5 – 15 kW wyposażonych w zbiornik sprężonego powietrza o pojemności 270 lub 500l. To kompaktowe rozwiązanie powstało z myślą o zakładach, w których liczy się każdy centymetr powierzchni.

W wersji **Combo** sprężarki ze zbiornikiem 500l wyposażone są w osuszacz ziębiczny z wbudowanymi filtrami. Eksploatację maszyny bardzo ułatwia fabrycznie zainstalowany sterownik oraz fakt, że obsługa konserwacyjna może odbywać się tylko z jednej strony.

Sprężarki na zbiorniku 500 L w obudowie dźwiękochłonnej

Symbol	Ciśnienie (bar)	Wydajność		Moc kW	Głośność dB(A)	Waga kg	Wymiary (mm)		
		m3/min	m3/h				długość	szerokość	wysokość
SKTG 5,5	8	0,8	48	5,5	68	450	2030	670	1585
	10	0,7	42						
	15	0,5	30						
SKTG 7,5	8	1,15	69	7,5	70	460	2030	670	1585
	10	1	60						
	15	0,84	50,4						
SKTG 11	8	1,65	99	11	71	475	2030	670	1585
	10	1,5	90						
	15	1,13	67,8						
SKTG 15	8	2,1	126	15	72	520	2030	670	1585
	10	1,9	114						
	15	1,5	90						

Sprężarki na zbiorniku 500 L z zabudowanym osuszaczem chłodniczym i dwoma filtrami wstępnymi

Symbol	Ciśnienie (bar)	Wydajność		Moc kW	Głośność dB(A)	Waga kg	Wymiary (mm)		
		m3/min	m3/h				długość	szerokość	wysokość
SKTG 5,5 COMBO	8	0,8	48	5,5	68	507	2030	670	1585
	10	0,7	42						
	15	0,5	30						
SKTG 7,5 COMBO	8	1,15	69	7,5	70	517	2030	670	1585
	10	1	60						
	15	0,84	50,4						
SKTG 11 COMBO	8	1,65	99	11	71	532	2030	670	1585
	10	1,5	90						
	15	1,13	67,8						
SKTG 15 COMBO	8	2,1	126	15	72	577	2030	670	1585
	10	1,9	114						
	15	1,5	90						



SKTG 5.5



SKTG 5.5 COMBO